

Link do produktu: <https://rafex.eu/destylator-modulowy-elektryczny-stal-nierdz-30l-p-203175.html>



Destylator Modułowy Elektryczny - Stal Nierdz, 30l'

Cena	1 839,40 zł
Numer katalogowy	RAFEX002988
Kod EAN	5904816000610
Producent	Browin

Opis produktu

Profesjonalny destylator elektryczny przeznaczony do destylacji wody i innych cieczy w warunkach domowych. To solidny, precyzyjnie wykonany aparat z najwyższej jakości materiałów. Kolumna destylacyjna wykonana została ze stali kwasoodpornej, spawana metodą TIG w osłonie argonu. To totalna nowość na rynku, w której dzięki zastosowaniu szeregu użytecznych rozwiązań, proces destylacji jest prostszy, jego kontrola łatwiejsza a uzyskany produkt jest najwyższego gatunku. Cechy wyróżniające destylator: JAKOŚĆ I ESTETYKA WYKONANIA KOLUMNY nasze kolumny wykonane są z najwyższą dokładnością i precyzją, o czym świadczyć może m.in. jakość spawów. POJEMNIK ZAMIAST KEG A zastosowanie takiego rozwiązania umożliwia: łatwiejsze wlewanie i zlewanie cieczy, przeprowadzanie w nim także fermentacji, dokładne wymycie, przechowywanie większości komponentów w jego wnętrzu. DŁUGOŚĆ FILTRA KATALITYCZNEGO Wyjątkowo długi filtr daje możliwość zastosowania większej ilości wypełnienia, co skutkuje lepszą wydajnością procesu oraz otrzymaniem czystszy produktu. WYPEŁNIENIE MIEDZIANE I NIERDZEWNE Klient w komplecie otrzymuje sprężynki pryzmatyczne miedziane oraz wypełnienie nierdzewne. Sprężynki pryzmatyczne zwiększają powierzchnię kontaktu par destylatu wydobywającego się z pojemnika ze skroplonym destylatem spływającym w dół kolumny. PODPORA WYPEŁNIENIA W KOLUMNIE A zastosowanie podpory zarówno w filtrze katalitycznym, jak i w łączniku kolumny umożliwia użycie dowolnego wypełnienia. Dodatkowo pozwala na odseparowanie wypełnienia miedzianego od nierdzewnego, ułatwiając ich czyszczenie i wymianę, gdy nastąpi taka konieczność. GRZAŁKA 2000 W + 1500 W duża moc grzałek daje możliwość bardzo szybkiego podgrzania cieczy. Ponadto dwa osobne kable przyłączeniowe pozwalają na dobór mocy do odpowiedniego etapu procesu. Opcjonalne zastosowanie sterownika, daje możliwość zwiększenia precyzji kontroli mocy grzania. AŻ 5 M WĘŻA IGIELITOWEGO Igielit ma bardzo korzystne właściwości - jest elastyczny ale odpowiednio sztywny i odporny na uszkodzenia mechaniczne. Może być stosowany zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach 1 M WĘŻA SILIKONOWEGO Do odbioru destylatu ZŁĄCZKI DO WĘŻYKÓW, ZAWORKI, Y-PIPE Złączki wtykowe niwelują problem wypadania wężyków przy wyższym ciśnieniu wody oraz likwidują konieczność stosowania specjalnych opasek zaciskowych. Zawory dławiąco-zwrotne znacznie ułatwiają precyzyjną kontrolę przepływu wody oraz użytkowanie destylatora. Łącznik wtykowy - typ Y pozwala na proste i szybkie rozdzielenie węża do wody. ZESTAW ZAWIERA: 1. Pojemnik 30 L z możliwością podłączenia grzałki elektrycznej 2. Kolumnę destylacyjną, rozkręcaną, 3-częściową: Filtr katalityczny pod wypełnienie miedziane łącznik kolumny pod wypełnienie ze stali nierdzewnej Głowicę (chłodnicę wewnętrzną-reflaks, chłodnicę główną). oraz wyposażenie dodatkowe: 3. Grzałkę elektryczną 2000 W + 1500 W 4. Sprężynki pryzmatyczne miedziane - 0,5 L 5. Druciaki ze stali nierdzewnej (wypełnienie łącznika kolumny) - 12 sztuk 6. Wpust sondy sterownika do umieszczenia w pokrywie 7. Termometr do destylacji 0°C ... +120°C do umieszczenia w pokrywie 8. Termometr elektroniczny -50°C ... +300°C do umieszczenia u szczytu kolumny (w przypadku braku sterownika) 9. Wąż igielitowy - 5 mb 10. Wąż silikonowy - 1 mb 11. Łącznik wtykowy - typ Y 12. Zawór dławiąco-zwrotny - 2 sztuki 13. Złączkę wtykową - 2 sztuki 14. Szybkozłącze do podłączenia źródła wody 15. Elementy montażowe destylatora (nakrętki, uszczelki, taśma teflonowa itp.) 16. Instrukcję Wymiary: - Wysokość pojemnika ok. 37 cm - Wysokość skręconej kolumny ok. 133 cm* Sterownik (symbol 340101) do zakupienia oddzielnie [[yt:vi-bsX7I4]]