

Link do produktu: <https://rafex.eu/wegiel-aktywny-kamienny-mineralny-0-86-kg-p-203071.html>

Węgiel Aktywny Kamienny Mineralny 0,86 Kg'

Cena	37,10 zł
Numer katalogowy	RAFEX002884
Kod EAN	5908277714765
Producent	Browin

Opis produktu

Węgiel aktywny kamienny, mineralny - 0,86 kg, na 40 L, granulacja 1,0 - 3,6 mm, aktywność adsorpcji > 60%, do oczyszczenia, korekty smaku i zapachu wody i alkoholu. Korekta smaku i zapachu - węgiel aktywny, kamienny, mineralny gwarantuje wysoki stopień oczyszczenia. Silna porowata struktura - skutecznie pochłania substancje niekorzystnie wpływające na jakość cieczy. Wysoka jakość - granulacja węgla 1,0 - 3,6 mm oraz aktywność adsorpcji > 60%. Łagodny smak bez drożdżowego aromatu - ceniony przez liczne grono konsumentów. Na 40 L alkoholu - opakowanie o gramaturze 0,86 kg wystarcza na harmonizację ok. 40 L płynu. Węgiel aktywny kamienny, mineralny został wyprodukowany specjalnie do harmonizacji (korekty) smaku i zapachu wody pitnej oraz spirytualiów. Węgiel kamienny mineralny w porównaniu do węgla aktywnego kokosowego nie tylko skutecznie pochłania substancje niekorzystnie wpływające na jakość płynów, ale także pozwala na zachowanie części minerałów, umożliwiając korektę i zharmonizowanie smaku oraz zapachu. W porównaniu do węgla drzewnego brzoźowego, węgiel kamienny nie zachowuje charakterystycznej specyfiki smaku i aromatu destylatów. Najważniejszymi parametrami przy ocenie użyteczności węgla aktywnego są granulacja oraz aktywność adsorpcji, która świadczy o zdolnościach sorpcyjnych węgla - im wyższa zdolność adsorpcji na danym węglu, tym większa objętość porów i więcej miejsca na zanieczyszczenia, a co za tym idzie - lepsze zdolności sorpcyjne zanieczyszczeń z cieczy takich jak: barwa, związki wpływające na smak i zapach, generalnie związki organiczne (TOC) oraz związki chloru. **Składniki:** : węgiel aktywny kamienny. Istotne cechy: • Gramatura 0,86 kg • Granulacja 1,0 - 3,6 mm • Aktywność adsorpcji > 60% • Na 40 L alkoholu • Łagodny smak, bez drożdżowego aromatu. Sposób użycia: Przed użyciem węgiel aktywny namocz w wodzie destylowanej przez 24 godziny celem usunięcia pęcherzyków powietrza. Zasada stosowania węgla aktywnego jest podobna do tej stosowanej w typowych filtrach wodnych. Czas przepływu 1 L płynu przez złożę powinien wynosić minimum 60 minut (efektywność pochłaniania niepożądanych substancji zależy od czasu kontaktu płynu z adsorbentem). Alternatywnie, węgiel aktywny można umieścić w nylonowej siateczce i włożyć bezpośrednio do pojemnika z oczyszczanym płynem na czas nie krótszy niż 6 godzin, systematycznie mieszając. Zalecenia: W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów zaleca się schłodzenie płynu do ok. 10°C. lub rozcieńczenie do ok. 50%.